



- 備考
1. 使用原管は、耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP管）とする。
  2. ゴム輪の材質はSBRとし、硬度は呼び径50、75～250はHA60±5、呼び径65は、HA55±5とする。
  3. 許容差のない寸法は参考値とする。
  4. 許容差は工場出荷時を示す。

単位：mm

呼び径	D	d1	d2	L	P	I	L1	X	t	参考質量 (kg/本)
50	60.0±0.2	60.9±0.6	68.5	5,600±10	110±5	5,500	100	8	4.5±0.4	6.210
65	76.0±0.3	76.9±0.3	86.0	5,605±10	118±5	5,500	105	8	4.5±0.4	7.960
75	89.0±0.3	90.0±0.35	101.0	5,610±10	125±5	5,500	110	11	5.9±0.4	12.252
100	114.0±0.4	115.0±0.4	128.35	5,620±10	130±5	5,500	120	13	7.1±0.5	18.986
125	140.0±0.5	141.2±0.5	156.35	5,620±10	135±5	5,500	120	14	7.5±0.5	24.821
150	165.0±0.5	166.2±0.6	183.8	5,630±10	145±5	5,500	130	18	9.6±0.7	37.260
200	216.0±0.7	218.0±1.1	240.0	5,650±10	170±10	5,500	150	21	11.0±0.7	56.037
250	267.0±0.9	269.3±1.2	297.0	5,660±10	185±10	5,500	160	25	13.6±0.9	85.789

製造メーカー：積水化学工業株式会社

名称 仕様 様 縮 尺	消雪用塩ビパイプ				
	HIVP-RRG管				
	Free	作成者	江尻	承認者	佐藤
<small>SNOW TECHNOLOGY</small> 株式会社 ユーテック					