



単位：mm

共通仕様					偏心 0~5cm (YKSF-E5SS)		偏心 0~10cm (YKSF-E10SS)		偏心 0~20cm (YKSF-E20SS)	
呼び径	A (外径)	B (管厚)	C	D	E	F	E	F	E	F
φ 50	60.5	2.8	110	20	360	580	500	720	710	930
φ 65	76.3	3.0	110	20	390	610	540	760	760	980
φ 75	89.1	3.0	120	20	400	640	550	790	780	1020
φ 100	114.3	3.0	130	20	410	670	560	820	780	1040
φ 125	139.8	3.4	135	25	450	720	610	880	870	1140
φ 150	165.2	3.4	145	25	470	760	640	930	900	1190
φ 200	216.3	4.0	160	30	480	800	650	970	910	1230
φ 250	267.4	4.0	160	30	560	880	780	1100	1100	1420

共通仕様	
使用流体	水
使用温度	常温
使用圧力	0.1MPa以下
気密試験	0.11MPa

材質	①	
	保護用継手	硬質塩化ビニル
	②	SUS管
③	SUS自在管	SUS 304

名称仕 様縮 尺	消雪用ステンレス自在管				
	偏心 0~5cm、0~10cm、0~20cm				
	Free	作成者	江尻	承認者	佐藤

SNOW TECHNOLOGY

株式会社 ユーテック

※自在部分は薄肉の為、コンクリート等で巻きたて（保護）して下さい。