



共通仕様					角度変位0~30° (YKSF-30E)		角度変位0~60° (YKSF-60E)		角度変位0~90° (YKSF-90E)	
呼び径	A (外径)	B (管厚)	C	D	E	F	E	F	E	F
φ 50	60.5	2.8	110	20	80	300	150	370	220	440
φ 65	76.3	3.0	110	20	120	340	240	460	350	570
φ 75	89.1	3.0	120	20	150	390	300	540	440	680
φ 100	114.3	3.0	130	20	190	450	370	630	550	810
φ 125	139.8	3.4	135	25	200	470	400	670	600	870
φ 150	165.2	3.4	145	25	240	530	470	760	700	990
φ 200	216.6	4.0	160	30	330	650	650	970	980	1300
φ 250	267.0	4.0	160	30	460	780	910	1230	1360	1680

共通仕様	
使用流体	水
使用温度	常温
使用圧力	0.1MPa以下
気密試験	0.11MPa

材質	①	
	保護用継手	硬質塩化ビニル
	②	SUS管
③	SUS自在管	SUS 304

名称	消雪用ステンレス自在管				
	角度変位				
仕様	0~30°、0~60°、0~90°				
	縮尺	Free	作成者	江尻	承認者
<small>SNOW TECHNOLOGY</small> 株式会社 ユーテック					

※自在部分は薄肉の為、コンクリート等で巻きたて（保護）して下さい。